

Water Treatment



ELITE ph./ Rx.

SISTEMA DI DOSAGGIO



Principali caratteristiche

- Sistema digitale di controllo del ph/ Rx con una pompa peristaltica per la regolazione dei prodotti chimici nelle piscine indoor oppure outdoor
- DISPLAY 12 x 2 (Blue / Bianco)
- Alimentazione elettrica : 100÷240 Vac
- Dimensioni: 234x162x108 mm
- Peso: 1Kg

Water Treatment



Caratteristiche tecniche

CONSUMI	PESO	DIMENSIONI	RANGE	PORTATA	PRESSIONE	ALIMENTAZIONE
12 w	1 Kg	234x162x108 mm	0 ÷ 14 Ph 0 ÷ 1000 mV	1,5 o 5 L/h	1,5 bar	100÷240 Vac

ELITE.pH/.Rx

DIMENSIONI PISCINA	Indoor da 1 m ³ a 200 m ³ ; Outdoor da 1 m ³ a 150 m ³
1 Pompa dosatrice peristaltica	Tubo Santoprene Portata: 1,5 o 5 L/h; Pressione: 1,5 bar
Display principale	Display alfanumerico a 16 caratteri Alimentazione: 100 - 240 Vac 50 / 60Hz
CASSA DI PROTEZIONE	Dimensioni 234 x 162 x 108 mm; materiale PP, Grado di protezione: IP65

Kit di installazione

TUBO DI ASPIRAZIONE
IN PVC 2mt



TUBO DI
MANDATA IN PP
2mt

SOLUZIONI TAMPONE

PH



REDOX



VALVOLA DI NON
RITORNO IN PP CON
TENUTA A LABBRO



SONDE PH o RX



PRESA A STAFFA IN PP
DN50-G 1/2 UFM



FILTRO DI FONDO
IN CERAMICA
CON VALVOLA DI
NON RITORNO



Water Treatment



Esempio di installazione

