

Cleaning System

NK.HP030

PERISTALTIC PUMPS



Principali caratteristiche

- Velocità variabile 10÷100 %
- Adatte per liquidi viscosi
- Lunga durata del tubo
- Fissaggio a parete tramite staffa ad aggancio rapido
- Contenitore IP65 ignifugo e antiacido
- Interruttore on/off completamente protetto
- Possibilità di personalizzazione su richiesta
- Analogica per brillantante
- Pompa specifica per lavastoviglie con singola o doppia elettrovalvola
- Alta pressione di lavoro
- Tubo in silicone sostituibile senza utensili

Cleaning System

NK.HP030-Prestazioni

Nk.HP 030						
PORTATE	PRESSIONI	ALIMENTAZIONE	DISLOC. PER GIRO	RACCORDI	DIMENSIONI	PESO
Variabile 0÷1 L/h	3 bar	100÷240 Vac 24 Vac	0,7 ml	Ø 4x6 mm	112x90x90 mm	0,6 Kg

Kit installazione

**Kit iniezione
risciacquo
(PP)**



**Filtro di
fondo in
ceramica**



**Valvola di
non ritorno
(AISI316)**



**Tubo
astensione
PE alta
pressione
(min 100 mt)**



**Tubo
estensione
PVC
(min 100 mt)**



**Supporto di
fissaggio a
parete**



Cleaning System

Optional

