

Water Treatment



ELITE.PRC

SISTEMA DI DOSAGGIO



Principali caratteristiche

- Sistema digitale per il controllo di Cl, pH, Rx con due pompe peristaltiche con dosaggio automatico proporzionale per la regolazione dei prodotti chimici nelle piscine indoor e outdoor.
- Misura in PPM del cloro libero con sonda amperometrica
- Display 16 x 2 (Blue / Bianco)
- Alimentazione: 230 Vac 50/60 Hz

Water Treatment

Caratteristiche tecniche



CONSUMI	PESO	DIMENSIONI	RANGE	PORTATA	PRESSIONE	ALIMENTAZIONE
18 w	1 Kg	286 x 234 x 108 mm	0 ÷ 14 Ph 0 ÷ 1000 mV 0-5 PPM Cl	1,5 o 5 L/h	1,5 bar	230 Vac

ELITE.PRC

DIMENSIONI PISCINA	1,5 L/h – Indoor: da 1 m ³ a 150 m ³ ; Outdoor: da 1 m ³ a 110 m ³ 5 L/h – Indoor: da 50 m ³ a 350 m ³ ; Outdoor: da 50 m ³ a 300 m ³
2 POMPE PERISTALTICHE	Tubo in Santoprene Portata: 1,5 or 5 L/h ; Pressione: 1,5 bar
PANNELLO PRINCIPALE	Display alfanumerico a 16 caratteri x 2 righe Alimentazione: 230 Vac 50/60 Hz
CASSA DI PROTEZIONE	Dimensioni: 286 x 234 x 108 mm ; Materiale: PP; Grado di protezione: IP65

Kit di installazione



Esempio di installazione

