

# Water Treatment



## PS.D4 Carcasa para portasonda

La serie de portasondas PSD4 incluye carcasa avanzadas para conexiones hidráulicas de descarga. Una vez instalado, el electrodo permanecerá siempre en contacto con el líquido, garantizando la medición más precisa posible. Gracias a la presencia de 4 modelos diferentes, se satisfacen todas las necesidades.



### Características técnicas:

Portasonda para 3 sondas  
Presión hasta 2 bar  
Temperatura hasta 40°C  
Valor pH: 4÷10pH

### Campos de aplicación:

- Aguas residuales
- Agua potable
- Torres de refrigeración
- Ósmosis inversa
- Irrigación
- Piscinas

### Características

- Entrada/Salida: 8x12 mm (tubo)
- Conexión sonda: PG 13.5
- Material de la cabeza: PP Negro
- Material del vaso: PMMA transparente
- Presión: 2 bar a 40°C
- Control de flujo a través del sensor Reed activo a una presión mínima de 0,5 bar
- Rango de pH (compatibilidad química): 4,0÷10 pH

### Modèles de sonda:

- pH y Redox: 12 mm
- pH y Redox: 13.5 mm
- Temperatura: 12 o 13,5 mm
- Conductividad: 12 o 13,5 mm
- Oxígeno: 13,5 mm

